



Machine à fermer les caisses Réglage automatique multiformat

La scotcheuse à carton est un équipement performant pour la fermeture de séries de cartons de formats différents aléatoirement.

Elle convient pour une grande variété de dimensions. Entraînement par 2 bandes hautes et 2 bandes basses.

Elle ferme jusqu'à 15 cartons/minute.

Équipée d'une tête d'application Accuglide II+TM son dispositif curviligne breveté applique fortement le ruban avec un faible impact. Le carton et son contenu sont ainsi mieux protégés.

La scotcheuse à cartons mécanise la fermeture des caisses de différents formats en ordre de passage aléatoire. Fermeture précise sans abîmer les cartons grâce à la tête d'application Accuglide II+™. Entraînement dessus/dessous : pour un passage régulier des caisses carton.

Praticité : le ruban inférieur est excentré sous le convoyeur pour faciliter sa mise en place (option). Qualité de fabrication : bâti mécano-soudé.

CARACTÉRISTIQUES

Réf. 2001SC001

Besoins en énergie	Electrique: 120 Volt, 60Hz La machine est équipée d'un cordon standard d'alimentation de 2.4m [8 pieds] recouvert de néoprène et d'une fiche avec terre.	
Vitesse de Fonctionnement	Jusqu'à 30 boîtes par minute, selon la longueur des boîtes. La vitesse de courroies d'entraînement de boîte est approximativement de 0.38m/s [75 pieds par minute].	
Ruban	Rubans autocollants Scotch® pour la fermeture des boîtes.	
Largeur du Ruban	36mm [1 1/2 Pouce] minimum à 50mm [2 Pouce] maximum	
Ø Rouleau de ruban	Jusqu'à 405mm [16 pouces] sur une bague de diamètre 76mm [3 po]. (S'adapte à tous système de rouleau de ruban autocollant Scotch®)	
Longueur de rabat appliqué	70mm ± 6mm [2.75 pouces ± 0.25 pouces]	
Panneau carton	Type: Carton à rabats ordinaires, RS essai de résistance à l'éclatement à 125-275 psi, paroi simple ou double B ou cannelure C. 23-44 lbs par pouce de résistance à la compression sur chant (ETC)	
Ajustement de vitesse Kicker	Un réglage fin du calendrier de la kicker boîtier	
Capacité poids et taille boîte	A. Poids de boîte remplie: 5 lbs. - 65 lbs. [2.3kg-29.5kg]. Le contenu doit soutenir les rabats. B. Taille de boîte: Minimum/Maximum Longueur: 152mm [6.0 pouces] /610mm [24.0 pouces] - Largeur: 120mm [4.75 pouces] /546mm [21.5 pouces] - Hauteur: 120mm [4.75 pouces] /546mm [21.5 pouces] La Fermeuse peut accueillir la plupart des boîtes de tailles énumérées dans la gamme ci-dessus. Toutefois, si le rapport de la longueur de la boîte (dans le sens de la fermeture) à la hauteur est de 0,6 ou moins, alors plusieurs boîtes devraient être passée en guise d'essai pour assurer une bonne performance la machine.	
Mesure de bruit	La pression acoustique est mesurée à une distance de 1m de la machine lorsque le ruban adhésif en Scotch PVC est en marche; 78 dB de pression de radiation acoustique à 1,6m de haut lorsque le ruban adhésif en Scotch PVC est en marche ; 73 dB, mesure prise avec un instrument approprié	

Scotcheuse intégrée dans notre ligne de production Ecolplast.

